

航星740高速柴油机油

长城牌航星740高速柴油机油根据船用四冲程高速柴油发动机的润滑特点而开发，可满足其气缸和曲轴箱的润滑要求。

性能特点

- ◎ 强效的清净分散能力，减少积炭沉积
- ◎ 优秀的抗氧化、热稳定性，有效延长油品使用寿命
- ◎ 卓越的润滑性，有效减少发动机在苛刻条件下的磨损及沉积物的生成
- ◎ 满足API CH-4、ACEA E7，JASO DH-1，Cummins CES 20076/77，MB-Approval 228.2/.3，MAN M3275，MTU Type II等国际规格要求

应用范围

- ◎ 适用于各种重负荷、高增压发电机组、救生艇机、应急发电机及小型高速船舶主机等设备使用
- ◎ 适用于燃烧柴油或硫含量小于0.2%的轻质燃料，以及要求使用API CH-4或低于API CH-4规格油品的船用高速四冲程柴油机或发电机组的润滑

黏度牌号及品种

- ◎ SAE40、15W-40

典型数据

项 目	航星740高速柴油机油
黏度等级	15W-40
运动黏度 (100℃) , mm ² /s	15.85
倾点, °C	-34
高温高剪切 (150℃, 10 ⁶ s ⁻¹) , mPa·s	4.38
碱值, mgKOH/g	10.4